

FCAG-B

Sky Air séria- Kazetová s kruhovým výfukom

Kazetová jednotka s jedinečným 360° vyfukovaním vzduchu a neprekonateľnými funkciami a príslušenstvom.



(voliteľne) (voliteľne) (1)



(2) (4) (3) (3) (voliteľne)



Štandardný dekoračný biely panel BYCQ140E (EGF)

Dekor.panel biely BYCQ140EW

Dizajnový dekor.panel biely BYCQ140EP

Dekor.panel čierny BYCQ140EB (EGFB)

Dizajnový dekor.panel čierny BYCQ140EPB

FCAG-B splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)							
				Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)			
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh

Split a Mini Sky Air Alpha séria kombinácie

FCAG35B	RXM35R	3,4	4,2	A++	3,5	6,35	193	A++	3,3	4,90	948
FCAG50B	RXM50R	5,0	6,0	A++	5,0	6,54	266	A+	4,3	4,30	1.419
FCAG60B	RXM60R	5,7	7,0	A++	5,7	6,40	312	A+	4,7	4,20	1.569
FCAG35B	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	7,30	168	A+	3,3	4,30	1.074
FCAG50B	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,80	257	A+	4,3	4,30	1.398
FCAG60B	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,60	318	A+	4,6	4,25	1.515

Sky Air Alpha séria kombinácie

1-fáza (230V)	FCAG71B	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,83	348	A+	4,7	4,22	1.560
	FCAG100B	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A+	7,8	4,53	2.413
	FCAG125B	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	7,15	1.016	-	9,5	4,34	3.071
	FCAG140B	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,80	1.182	-	9,5	4,34	3.071
3-fáza (400V)	FCAG71B	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,83	348	A+	4,7	4,22	1.560
	FCAG100B	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A+	7,8	4,53	2.413
	FCAG125B	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	7,15	1.016	-	9,5	4,34	3.071
	FCAG140B	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,80	1.182	-	9,5	4,34	3.071

Sky Air Advance séria kombinácie

1-fáza (230V)	FCAG71B	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,47	368	A+	4,5	4,00	1.575
	FCAG100B	RZASG100MV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016
	FCAG125B	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074
	FCAG140B	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	6,53	1.231	-	7,8	4,31	2.534
3-fáza (400V)	FCAG100B	RZASG100MY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016
	FCAG125B	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074
	FCAG140B	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	6,54	1.231	-	7,8	4,31	2.534

⚠️ Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ⚠️. Cena za komplet uvedená vyššie už obsahuje cenu za štandardný dekoračný panel BYCQ140E. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel. Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FCAG-B

Názov	Popis
▲ BYCQ140E	Štandardný dekoračný panel (RAL9010, sivé výfukové lamely) - Započítaný vyššie v cene za komplet
▲ BYCQ140EW	Štandardný dekoračný panel biely (RAL9010) s bielymi lamelami
▲ BYCQ140EB	Štandardný dekoračný panel čierny (RAL9005)
▲ BYCQ140EGF	Samočistiaci dekoračný panel - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52W/S/K
▲ BYCQ140EGFB	Samočistiaci dekoračný panel čierny - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52W/S/K
▲ BYCQ140EP	Dizajnový dekoračný panel biely (RAL 9010)
▲ BYCQ140EPB	Dizajnový dekoračný panel čierny (RAL 9005)
BRC7FA532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre štandardné dekor.panely (E, EW, EB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
BRC7FB532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre dizajnové dekor.panely (EP a EPB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
BRC1H52W/S/K	Káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)
BRP069B82	Wi-Fi riadiaci adaptér ⁽⁵⁾
BRYQ140B(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny štandardný panel ⁽⁵⁾
BRYQ140C(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny dizajnový panel ⁽⁵⁾
CE.KDDQ55C160	Sada pre vstup čerstvého vzduchu, nie je kompatibilná so samočistiacim panelom
KDBHQ56B140	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku
KAFP551K160	Náhradný filter s dlhou životnosťou
EWHAR1	Predlžovací kábel pre samočistiaci panel ak je kombinovaný s adaptérom WiFi

Vnútrotná jednotka		FCAG	35B	50B	60B	71B	100B	125B	140B
Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	204x840x840			204x840x840	246x840x840		
Hmotnosť		kg	18	19	21	24			
Dekoračný panel	Model		Štandardný dekorač. panel: BYCQ140E-biely so sivými lamelami/BYCQ140EW- úplne biely/BYCQ140EB - čierny Samočistiaci dekorač. panel BYCQ140EGF- biely / BYCQ140EGFB - čierny Dizajnový dekorač. panel: BYCQ140EP- biely/ BYCQ140EPB - čierny						
	Farba		Čisto biela (RAL 9010) a Čierna (RAL 9005)						
	Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka	Štandardný panel: 50x950x950 / Samočistiaci panel: 130x950x950 / Dizajnový panel: 50x950x950						
	Hmotnosť	kg	Štandardný panel: 5,4 / Samočistiaci panel: 10,3 / Dizajnový panel: 5,4						
Filter vzduchu	Typ		Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou						
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m ³ /min	12,5/8,7	12,6/8,7	13,6/8,7	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m ³ /min	12,5/8,7	12,6/8,7	13,6/8,7	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4
Akustický výkon	Chladenie		dBA	49		51	49	54	58
	Vykurovanie		dBA	49		51	49	54	58
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/27		33/28	35/28	37/29	41/29
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/27		33/28	33/28	37/29	41/29
Chladivo	Typ		R-32						
Ovládač	Infra-červený ovládač		BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)						
	Káblový ovládač		BRC1H52W/S/K						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

(1) s káblovým diaľkovým ovládačom;; (2) len pre RZAG-N; (3) s RZAG jednotkami; (4) pre RXM-R a RZAG jednotky; (5) káblový ovládač musí byť tiež pripojený.

RXM-R

Split séria - vonkajšie jednotky

Vonkajšie jednotky s R32 pre vnútorné jednotky Perfera a jednotky Sky Air A-série s malými výkonmi.



RXM-R

Vonkajšia jednotka				RXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka			mm	550 x765 x285			734 x870 x373			734 x954 x401
Hmotnosť				kg	32			49			55
Akustický výkon	Chladenie			dBA	59	58	61	62		63	66
	Vykurovanie			dBA	59		61	62		63	67
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.		dBA	46		49	48			47
	Vykurovanie	Nom.		dBA	47		49	48		49	48
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.		°CDB	-10 (-15°C) ~50°C ⁽¹⁾						
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.		°CWB	-20~25°C						
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv			kg	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675,0/1,10/0,75	R-32/675,0/1,15/0,78		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn			mm	6,35 / 9,50			6,35 / 12,7		6,35 / 15,9	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.		m	20			30			
		Systém	Predplnené		m	10			10		
	Doplnenie chladiva			kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)						
Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.		m	15			20				
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	1~/50 /220-240						

(1) pri servisnom nastavení na vonkajšej jednotke

