

RXM-R

Split séria - vonkajšie jednotky

Vonkajšie jednotky s R32 pre vnútorné jednotky Perfera a jednotky Sky Air A-série s malými výkonmi.



RXM-R

Vonkajšia jednotka				RXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka			mm	550 x765 x285			734 x870 x373			734 x954 x401
Hmotnosť				kg	32			49			55
Akustický výkon	Chladenie			dBA	59	58	61	62		63	66
	Vykurovanie			dBA	59		61	62		63	67
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.		dBA	46		49	48			47
	Vykurovanie	Nom.		dBA	47		49	48		49	48
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.		°CDB	-10 (-15°C) ~50°C ⁽¹⁾						
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.		°CWB	-20~25°C						
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/TCO ₂ ekv			kg	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675,0/1,10/0,75	R-32/675,0/1,15/0,78		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn			mm	6,35 / 9,50			6,35 / 12,7		6,35 / 15,9	
	Dĺžka potrubia		Vonk.-Vnút. Max.	m	20			30			
	Systém		Predplnené	m	10			10			
	Doplnenie chladiva			kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)						
Napájanie	Prevýšenie		Vonk.-Vnút. Max.	m	15			20			
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	1~/50 /220-240						

(1) pri servisnom nastavení na vonkajšej jednotke

