Perfera FVXM-A

Parapetná jednotka

Dizajnová parapetná jednotka pre optimálny vykurovací komfort vďaka jedinečným vykurovacím funkciám.

(1)

Vnútorná jednotka			FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	600x750x238			
Hmotnosť			kg	17			
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný			
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,1/4,9/7/8,7		4,1/4,9/7/9,2	5,4/6,6/9/11,6
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,1/5,6/7,2/9,21	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8	5,9/8,4/10,0/12,8
Akustický výkon	Chladenie		dBA	52		53	61
	Vykurovanie		dBA	52		53	62
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	20/25/38		20/25/39	27/31/44
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	21/25/38	19/25/38	19/25/39	29/35/46

(1) Jednotky CVXM-A a FVXM-A sú pripojiteľné k 2MXM a 3MXM

Príslušenstvo pre jednotky Perfera FVXM-A

Názov	Popis
EKRS21	Prepojovací káblik (vyžadované pre prepojenie na port S21)
ARC466A66	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky